

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

МАСЛА ТАД-17и (ТМ5-18)

Описание продукта

Всесезонное минеральное трансмиссионное масло для автомобилей и спецтехники, эксплуатируемой при экстремальных температурах, высоких нагрузках и скоростях скольжения. Благодаря усиленной масляной пленке и пакету высокоэффективных присадок с превосходными противоизносными и противозадирными свойствами, масло обеспечивает надежную работу узлов трения, включая гипоидные передачи, в самых напряженных режимах.



Соответствие требованиям

ГОСТ 23652-23

Преимущества

ПРОЧНАЯ МАСЛЯНАЯ ПЛЁНКА

Выдерживает экстремальные удельные нагрузки и высокие скорости скольжения в гипоидных передачах, предотвращая задиры и заедания.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПАКЕТ ПРИСАДОК

Гарантирует отличные противоизносные и противозадирные свойства, существенно продлевая ресурс всех типов передач.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

Пригодно для эксплуатации техники в сложных климатических условиях.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СОСТАВА

Позволяет применять ТАД-17и не только в автомобильных трансмиссиях, но и в любой мобильной технике (тракторах, погрузчиках, карьерных самосвалах), работающей при напряженных режимах трения.

Типовые показатели	Методы испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	18,4
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3687
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	107
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-25
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	900