

МАСЛА ТЭП-15

Описание продукта

Минеральное трансмиссионное масло с комплексом противоизносных и депрессорных присадок. Предназначено для использования в сельскохозяйственной технике, тракторах, редукторах, эксплуатируемых в угольных и сланцевых шахтах, а также в цилиндрических и конических передачах оборудования. Обеспечивает надёжную защиту от износа, отличается стабильными вязкостно-температурными характеристиками и хорошими мощными свойствами. Работоспособно в температурном диапазоне от -20 °С до +100 °С.



Соответствие требованиям

ГОСТ 23652-23, API GL-2; SAE 90, TM-2-18.

Преимущества

ВЫСОКАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

Масло ТЭП-15 эффективно снижает трение и защищает детали трансмиссии от преждевременного износа.

СТАБИЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обладает надёжной вязкостно-температурной стабильностью, обеспечивая корректную работу в широком диапазоне условий.

ЗАЩИТА ПРИ ВЫСОКИХ НАГРУЗКАХ

Формирует прочную масляную плёнку, которая сохраняет работоспособность узлов даже при интенсивных нагрузках.

ШИРОКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для различных типов передач и механизмов, включая редукторы и трансмиссии сельскохозяйственной техники.

Типовые показатели	Методы испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,2
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	-
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	-
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	190
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-20
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D4052	950