

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

МАСЛА ТСП-15к

Описание продукта

Всесезонное трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и главных передач (двухступенчатых редукторов с цилиндрическими и спирально-коническими шестернями) автомобилей КамАЗ и других грузовиков, эксплуатируемых в условиях умеренной нагрузки. Современный пакет присадок обеспечивает надёжную защиту узлов трансмиссии от износа, образования отложений и коррозии. Рабочий температурный диапазон составляет от -20 °C до +130 °C.



Соответствие требованиям

ГОСТ 23652-23, API GL-3; SAE 90.

Преимущества

НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Масло ТСП-15к эффективно снижает трение и предотвращает износ деталей трансмиссии при длительной эксплуатации.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ НАГРУЗКАМ

Обеспечивает стабильную работу узлов даже при значительных механических нагрузках и ударных режимах.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ОТЛОЖЕНИЙ

Содержит присадки, препятствующие образованию ржавчины и загрязнений внутри трансмиссии.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ШИРОКОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ДИАПАЗОНЕ

Сохраняет свои свойства при различных температурах, обеспечивая надёжную эксплуатацию техники в разных климатических условиях.

Типовые показатели	Методы испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15
Нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3479
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	110
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-27
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ASTM D4052	896