

МАСЛА МОТОРНЫЕ SAE 40/50/60

Описание продукта

Высококачественные сезонные минеральные моторные масла для дизельных двигателей тяжелонагруженной техники, отвечающих экологическим требованиям до Евро-2 включительно. Производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и оптимизированного пакета присадок. Предназначены для эксплуатации в дизельных двигателях грузовых автомобилей, работающих в тяжелых условиях, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CC. Также могут использоваться в безнаддувных бензиновых двигателях, для которых рекомендованы масла категории API SC. Эффективно работают в двигателях внедорожной, коммунальной, строительной, сельскохозяйственной техники отечественного производства, в которых установлены двигатели ЯМЗ и КАМАЗ (стандарта Евро-2 и ниже).



Соответствие требованиям

ГОСТ 17479.1-2015.

Преимущества

СТАБИЛЬНОСТЬ

Превосходные вязкостно-температурные свойства в течении всего срока эксплуатации.

ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Препятствуют образованию лака и нагара на деталях двигателя и защищает их от износа.

УМЕНЬШЕНИЕ ИЗНОСА

Отличные смазывающие свойства и стабильность масляной пленки обеспечат надежную защиту двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

Типовые показатели	Методы испытания	SAE 40	SAE 50	SAE 60
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	892,9	902,6	906,2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	13,83	19,1	23,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95	91	93
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	6,4	3,2	2,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	250	248	276
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	8,5	8,5	8,5
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,3	1,4	1,4
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-17	-15	-17