

## ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ ТОСОЛ

### Описание продукта

Высококачественные низкозамерзающие охлаждающие жидкости, предназначенные для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания любых типов автомобилей, а так же в качестве рабочих жидкостей в теплообменных аппаратах. Совместимы с любыми охлаждающими жидкостями на основе этиленгликоля. Безопасна для пластиков, резиновых изделий, лакокрасочных покрытий. Также выпускается в виде концентрата.



### Применение

Рекомендуется для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания любых типов автомобилей.

### Соответствие требованиям

**A40-M:** ГОСТ 28084-89; ГОСТ 33591-2015; Автодизель (ЯМЗ); АвтоВАЗ; ЛИАЗ; КамАЗ; МАЗ; УАЗ; ГАЗ; ПАЗ; ТМЗ; ММЗ; ЗАЗ; ПТЗ (Кировец); BS 6580-1992.

**A65-M:** BS 6580-1992; ГОСТ 28084-89, ГОСТ 33591-2015.

Типовые показатели	Методы испытания	A40-M	A65-M
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	синий	синий
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 18995.1	1,073	1,092
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	-37	-62
Температура кипения, °С	п.7.3 СТО	108	159
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	16,6	17,8