

МАСЛО ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Описание продукта

Всесезонное масло цепное для смазывания пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек всех типов цепных пил. Специальный пакет присадок придает продукту необходимую липкость для сокращения разбрызгивания и стекания масла при работе и простое, благодаря чему снижается расход масла. Защищает трущиеся узлы от износа и коррозии, препятствует перегреву шины и увеличивает ресурс цепи. Подходит для круглогодичного использования. Смазывание пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек всех типов цепных пил.



Применение

Предназначено для смазывания цепей высокопроизводительных бензопил при тяжёлых нагрузках.

Преимущества

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ

Обладает хорошей липкостью (адгезией), что исключает стекание по каплям в процессе эксплуатации, а также стекания масла при простое, тем самым сокращая потери.

ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Позволяет защитить цепь и шину от влаги и предотвратить коррозию при длительном хранении пилы, тем самым сохраняя максимальный срок службы. Обеспечивает надёжную смазку и защиту трущихся поверхностей, удаление опилок, грязи и продуктов износа.

Типовые показатели	Методы испытания	Значения
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	11,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	110
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-33