

## КС-19

### Описание продукта

Компрессорное масло на минеральной основе с добавлением присадок, улучшающих эксплуатационные свойства продукта. Предназначено для поршневых компрессоров среднего и высокого давления. Рекомендовано для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух или другие нерастворимые в масле газы.

### Соответствие требованиям

ГОСТ 9243-75.

### Преимущества

#### ЗАЩИТА

Надежно защищает детали оборудования от коррозии и износа, снижая вероятность внеплановых простоев. Имеет высокую устойчивость против окисления, минимизируя образование коксообразных отложений в нагнетательных линиях компрессоров.

#### НИЗКОЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЕ

Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

#### УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Соответствует требованиям большинства отечественных поршневых компрессоров.



Типовые показатели	Методы испытания	Значения
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	20,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	263
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-15
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	890
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 981	0,02
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,005