

**ПРОМЫВОЧНЫЕ
МАСЛА**

**МАСЛО ПРОМЫВОЧНОЕ
МПА-2**

Описание продукта

Минеральные масла промывочные с композицией высокоэффективных моющих присадок. Применяемые присадки обеспечивают высокие моющие, антикоррозионные и противоизносные свойства. Предназначены для промывки систем смазки автомобильных двигателей без их разборки при смене моторного масла. Быстро и эффективно очищают систему смазки двигателя от отложений. Рекомендуется прогреть двигатель (20-30 минут на холостом ходу), слить старое масло и залить промывочное масло в объеме, необходимом для заполнения масляной системы автомобиля. Запустить двигатель на холостых оборотах (без форсирования) на 10-20 минут, слить промывочное масло, заменить масляный фильтр и залить свежее масло.



Преимущества

ОТЛИЧНЫЕ МОЮЩИЕ СВОЙСТВА

Эффективно очищает картер, маслоприемник, маслопроводы и другие детали двигателя от низкотемпературных отложений, нагара и шлама.

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА ДВИГАТЕЛЯ

Минимизирует вероятность перегрева и уменьшает износ трущихся деталей двигателя.

Типовые показатели	Методы испытания	Значения
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 51069 / ASTM D1298 / ASTM D4052	887
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	8,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-16